

ALVENARIA

Indicado para argamassas em geral, melhora o comportamento da mistura durante o preparo e a aplicação, reduz a incidência de fissuras e proporciona uma massa mais macia e fácil de trabalhar. Pode dispensar o uso da cal.



- ▶ Reduz retrações e fissuras
- ▶ Massa mais macia e fácil de aplicar

- ▶ Maior resistência
- ▶ Melhora a liga e a coesão das argamassas

- ▶ Substitui total ou parcialmente a cal
- ▶ Reduz a exsudação



CARACTERÍSTICAS

Aditivo plastificante desenvolvido para melhorar a trabalhabilidade e a consistência das argamassas, proporcionando uma massa mais plástica, macia e fácil de aplicar. Seu uso melhora a liga, aumenta a coesão e a aderência, além de contribuir para maior estabilidade da argamassa e redução da exsudação. Também auxilia na redução de fissuras, favorece um excelente acabamento e pode reduzir o consumo de insumos utilizados na pintura.

APLICAÇÕES

Indicado para o preparo de argamassas de assentamento e revestimento, incluindo rebocos em áreas internas e externas. Também pode ser utilizado no assentamento de tijolos aparentes, sendo compatível com diferentes tipos de cimento e argamassa.

MODO DE USO

Para um perfeito aproveitamento, recomenda-se usar areia limpa, isenta de sais e materiais orgânicos. Devem ser utilizados traços (cimento:areia) adequados para cada aplicação. Argamassas contendo o produto devem ser bem misturadas na betoneira ou masseira, até se obter boa plasticidade. Adicionar o produto em parte da água de amassamento, conforme a dosagem indicada. **DOSAGEM EM FUNÇÃO DA MEDIDA DO CIMENTO OU DA AREIA:** Sobre a areia: Dosar de 12 a 15 mL de Imperseal Alvenaria para cada lata de areia (18 L). Sobre o cimento: Dosar de 150 a 200 mL de Imperseal Alvenaria para cada saco de cimento de 50 kg. O uso de plastificantes permite a diminuição do volume de água na mistura. Recomenda-se realizar teste de dosagem.

RENDIMENTO / CONSUMO

De 150 a 200 mL/saco de cimento de 50 kg.

COMPOSIÇÃO

À base de resinas naturais modificadas, alcalonamida e água.

LIMITAÇÕES

O uso de altas dosagens do produto pode estender o tempo de pega da argamassa, além de aumentar a fluidez.

GARANTIA E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local coberto, seco e arejado, à temperatura ambiente. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

SEGURANÇA

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem, disposição dos resíduos e ecologia, saúde e segurança, propriedades físicas e outros dados de segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

APRESENTAÇÃO

Embalagem	Balde 18 kg
NCM	3807.00.00
Peso líquido	18,00 kg
Peso bruto	18,73 kg
Cor	● Vermelho
Cod. Barras	7898284003199

Embalagem	Tambor 200 kg
NCM	3807.00.00
Peso líquido	200 kg
Peso bruto	209,40 kg
Cor	● Vermelho
Cod. Barras	7898284003205

DADOS TÉCNICOS

Aparência	Líquido avermelhado ou castanho
Odor	Característico
Densidade (g/cm³)	1,00 - 1,03
pH	8,0 - 12,0
Inflamabilidade	Não inflamável
Solubilidade	Solúvel em água

COMERCIALIZADO POR:



www.imperseal.com



(91) 3243 5122



vendas@imperseal.com

As informações deste boletim técnico são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas. A Imperitech garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. A Imperitech reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste boletim sem prévio aviso. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança (FDS).