

DESMOLDANTE MD

Para uso em fôrmas de madeira, facilita a desmoldagem de peças concretadas sem comprometer o acabamento.



- ▶ Economia com alto rendimento
- ▶ Dilui até 10x na água

- ▶ Facilita a desmoldagem
- ▶ Maior vida útil das fôrmas

- ▶ Melhora o acabamento no concreto aparente
- ▶ Não mancha o concreto

CARACTERÍSTICAS

Desenvolvido à base de componentes oleosos biodegradáveis emulsionados em água, o desmoldante é indicado para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados. Sua aplicação cria uma película fina sobre a superfície, impedindo a aderência do concreto às fôrmas e facilitando a desmoldagem. Além de contribuir para um ótimo acabamento em superfícies de concreto aparente, apresenta alto rendimento, não deixa manchas no concreto e ajuda a conservar as fôrmas por mais tempo, permitindo maior reaproveitamento. Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

APLICAÇÕES

Indicado para uso em fôrmas de madeira, incluindo compensados comuns e resinados.

MODO DE USO

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície onde o produto será aplicado deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT). **APLICAÇÃO:** Homogeneizar o produto antes de usar. Diluir 1 parte de Imperseal Desmoldante em até 10 partes de água (em volume), em recipiente limpo, dependendo do estado das fôrmas e tipo de superfície. Recomenda-se realizar um teste de diluição para determinar o melhor traço de acordo com a qualidade e condições das fôrmas. Adicionar o produto à água, misturando lentamente, até obter uma mistura homogênea. Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura de baixa pressão. Aguardar a secagem por, no mínimo, 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário, limpar e reaplicar o produto antes de cada reaproveitamento da fôrma. Após a aplicação do produto, manter as fôrmas abrigadas da chuva.

RENDIMENTO / CONSUMO

Consumo aproximado de 100 a 200 mL/m², após a diluição.

COMPOSIÇÃO

Dispersão aquosa de copolímeros.

LIMITAÇÕES

Não utilizar em fôrmas metálicas.

GARANTIA E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local coberto, seco e arejado, à temperatura ambiente. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

SEGURANÇA

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem, disposição dos resíduos e ecologia, saúde e segurança, propriedades físicas e outros dados de segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

APRESENTAÇÃO

Embalagem	Balde 18 kg
NCM	3824.40.00
Peso líquido	18,00 kg
Peso bruto	18,73 kg
Cor	○ Branco
Cod. Barras	7898284003199

Embalagem	Tambor 200 kg
NCM	3824.40.00
Peso líquido	200 kg
Peso bruto	209,40 kg
Cor	○ Branco
Cod. Barras	7898284003205

DADOS TÉCNICOS

Aparência	Líquido branco
Odor	Característico
pH	8,0 - 11,0
Explosividade	Não explosivo
Solubilidade	Em água = infinita

COMERCIALIZADO POR:

impertech
Impermeabilização e tecnologia para construção



(91) 3243 5122
impertech@impertech.com
www.impertech.com

As informações deste boletim técnico são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas. A Impertech garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenamento e formas de aplicar. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. A Impertech reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste boletim sem prévio aviso. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança (FDS).