

DESMOLDANTE MF

Para aplicação em fôrmas metálicas e plásticas, facilita a retirada das peças concretadas e atende diferentes usos na obra.



- ▶ Ótimo acabamento no concreto aparente
- ▶ Sem solventes e odores agressivos

- ▶ Aumenta a vida útil das fôrmas
- ▶ Não causa manchas no concreto

- ▶ Facilita a desmoldagem
- ▶ Pode ser aplicado sobre substrato úmido



CARACTERÍSTICAS

Desenvolvido à base de componentes oleosos biodegradáveis emulsionados em água, o desmoldante é indicado para aplicação em fôrmas metálicas e plásticas. Sua aplicação cria uma película fina sobre a superfície, impedindo a aderência do concreto às fôrmas e facilitando a desmoldagem. Além de contribuir para um ótimo acabamento em superfícies de concreto aparente, apresenta alto rendimento, não deixa manchas no concreto e ajuda a conservar as fôrmas por mais tempo, permitindo maior reaproveitamento. Pode ser aplicado sobre substratos úmidos.

APLICAÇÕES

Indicado para uso em fôrmas metálicas e plásticas.

MODO DE USO

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície onde o produto será aplicado deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT). Homogeneizar o produto antes de usar. **APLICAÇÃO:** O produto não deve ser diluído. Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura de baixa pressão. Aguardar a secagem por, no mínimo, 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário, limpar e reaplicar o produto antes de cada reaproveitamento da fôrma. Após a aplicação do produto, manter as fôrmas abrigadas da chuva.

RENDIMENTO / CONSUMO

De 100 a 200 mL/m².

COMPOSIÇÃO

Composto de óleos vegetais e ácidos graxos emulsionados.

LIMITAÇÕES

Não diluir o produto.

GARANTIA E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local coberto, seco e arejado, à temperatura ambiente. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

SEGURANÇA

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem, disposição dos resíduos e ecologia, saúde e segurança, propriedades físicas e outros dados de segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

APRESENTAÇÃO

Embalagem	Balde 18 kg
NCM	3824,40.00
Peso líquido	18,00 kg
Peso bruto	18,73 kg
Cor	○ Branco
Cod. Barras	7898284003045

Embalagem	Tambor 200 kg
NCM	3824,40.00
Peso líquido	200 kg
Peso bruto	209,40 kg
Cor	○ Branco
Cod. Barras	7898284003052

DADOS TÉCNICOS

Aparência	Líquido branco leitoso
Odor	Característico
pH	8,0 - 11,0
Explosividade	Não explosivo
Solubilidade	Em água = infinita

